

Produkte:

EUROSUN - Außenraffstores, EUROSUN - Außenjalousien

Typen:

FSV54 / FKV54	(-)
SEV / SKV / SGV 60 / 80	(AS / LLT)
SEVLV / SKVLV / SGVLV 80	(AS / LLT)
SES / SKS / SGS 60 / 80	(AS / LLT)
SESLV / SKESLV / SGSLV 80	(AS / LLT)
FEV / FKV / FGV 50 / 60 / 80 / 100	(AS / LLT)
FES / FKS / FGS 60 / 80	(AS / LLT)
DKV75 / DEV75 / DGV75	(AS / LLT)
DKS75 / DES75 / DGS75	(AS / LLT)
ZEV / ZKX / ZGV 70 / 90	(AS / LLT)
ZES / ZKS / ZGS 70 / 90	(AS / LLT)
ZES90W / ZKS90W / ZGS90W	(AS)

Auch gültig bei EinQbau in:

Aufständungen auf / zwischen den Führungsschienen
Fenstersystemen / Fassadensystemen**Verwendungszweck:** Außenliegender Sonnenschutz;
entspricht bei Motorantrieb den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Insbesondere wurden die folgenden, harmonisierten Normen angewandt:

EN 13659:2015, Abschlüsse Außen - Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

Zusätzlich bei Motorantrieb

EN 60335-2-97: Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke;Teil 2-97: Besondere Anforderungen für Rollläden, Markisen, Jalousien und
ähnliche EinrichtungenDie Einhaltung der Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG wurde gemäß Anhang I
Nr. 1.5.1 der Richtlinie 2006/42/EG sichergestellt.Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: Herr Jiri Svoboda,
Anschrift siehe Hersteller**Hersteller:****EUROSUN s.r.o**
Svatbínská 494
CZ- 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Tschechische Republik**Peter Megis**
Technikleiter**Jiří Svoboda**
Betriebsleiter und Leiter Entwicklung